

### BARDAHL® ATF UNIVERSAL FULLY SYN MULTIVEHICULOS

Fluido Lubricante Sintético para Transmisión Automática (ATF).

#### Descripción.

Bardahl® ATF Universal Fully Syn Multivehiculos es un fluido lubricante elaborado con aceites básicos sintéticos de la más alta tecnología y un paquete avanzado de aditivos diseñado para cumplir las especificaciones y requerimientos de operación de las más modernas transmisiones automáticas.

#### Propiedades y Beneficios.

- Proporciona cambios suaves y silenciosos durante el manejo.
- Extraordinaria prevención al sobrecalentamiento, oxidación y formación de espuma, asegurando una larga vida de la transmisión.
- Proporciona buena compatibilidad con sellos, evitando daños y prolongando su vida útil.
- Reduce drásticamente la fricción y el desgaste, sobre las partes de metal y componentes internos.
- Libre de cenizas.
- Excelente fluidez a muy bajas temperaturas.

#### Propiedades y Beneficios.

- Transmisiones automáticas de automóviles, camiones de servicio ligero y vehículos fuera de carretera.
- Ideal para el uso en los vehículos Chrysler.
- Recomendado para mejorar el desempeño de ATF's convencionales tales como ATF Dexron/Mercon, ATF Honda Formula Premium.
- Puede utilizarse en equipo hidráulico industrial como Vickers, Hagglunds-Denison, Racine, Rexnord y Sundstrand.

#### Características.

| Características               | Método ASTM | Valores Típicos   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| Apariencia                    | Visual      | Clara y Brillante |
| Color                         | Visual      | Rojo              |
| Viscosidad @ 100 °C, cSt      | D 445       | 7.300             |
| Viscosidad @ 40 °C, cSt       | D 445       | 33.00             |
| Índice de Viscosidad          | D 2270      | 190               |
| Punto de Inflamación, °C      | D 92        | 208               |
| Punto Mínimo de Fluidez, °C   | D 97        | -48               |
| Gravedad Específica @ 15.6 °C | D 4052      | 0.8550            |

- NO es recomendado en aquellas transmisiones en donde se especifica un fluido Tipo F.

#### Especificaciones y/o Aprobaciones.

- Ford MERCON®V
- Allison C-4
- JASO 1-A
- Volvo 97341
- VOITH H55.6335.XX
- MAN 339 Type V-1
- MAN 339 Type Z-2
- ZF TE-ML 04D
- ZF TE-ML 14B
- ZF TE-ML 16L

#### Salud y Seguridad.

Bardahl® ATF Universal Fully Syn Multivehiculos no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).