

BARDAHL® FORMULA 1 SINTÉTICO SAE 5W-20 API SP

Aceite Lubricante Sintético Multigrado para Motor a Gasolina.

Descripción.

Bardahl® Formula 1 Sintético SAE 5W-20 API SP es un aceite lubricante multigrado para motor a gasolina elaborado con bases totalmente sintéticas de alto índice de viscosidad, alta resistencia contra la oxidación y baja volatilidad, completado con la mejor tecnología de aditivos, la cual protege eficazmente el motor en los diferentes regímenes de operación como temperaturas extremas, cargas severas y altas revoluciones, gracias a su novedosa tecnología siempre mantiene al motor en los más altos niveles de limpieza y protección.

Respaldado en su calidad a través del símbolo API SP, ILSAC GF-6A, Resource Conserving.

Propiedades y Beneficios.

- Rendimiento mejorado en términos de limpieza del pistón y estabilidad a la oxidación, lo que proporciona una protección óptima en motores turbocargados de inyección directa de gasolina (TGDI).
- Gracias a su formulación de bases sintéticas y sus características de baja viscosidad y fricción, contribuye al ahorro de combustible, lo que ayuda a reducir costos.
- Excelente protección contra la preignición a baja velocidad (LSPI), ayudando a prevenir daños potencialmente catastróficos en el motor.
- Brinda un efectivo control de lodos y depósitos, manteniendo el motor más limpio y las prestaciones de servicio por más tiempo.
- Ayuda a prolongar la vida del motor, proporcionando protección contra el desgaste de la cadena de distribución.
- En condiciones de frío extremo brinda un arranque rápido y una lubricación constante.

Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Grado SAE	----	5W-20
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ámbar
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	8.29
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	44.93
Índice de Viscosidad	D 2270	162
Viscosidad CCS, cP a -30 °C	D 5293	6,200
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.30
Punto de Inflamación, °C	D 92	210
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-42
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8460

Aplicación.

Recomendado para usarse en automóviles, SUV's, camionetas último modelo y anteriores, equipados con turbocompresores y tecnología de inyección directa de gasolina (TGDI) así como en todo aquel vehículo donde el manual del fabricante especifica el uso de un lubricante con categoría API SP, ILSAC GF-6A.

Especificaciones y/o Aprobaciones.

- API SP
- ILSAC GF-6A

Salud y Seguridad.

Bardahl® Formula 1 Sintético SAE 5W-20 API SP no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para más información consulte la Hoja de Datos de Seguridad. (HDS).